

BOXER®



SMONTAGOMME

SMONTAGOMME CON BRACCIO A BANDIERA E INGOMBRO RIDOTTO

bloccaggio dall'esterno da 20" ideale per piccole officine

- Il design robusto e resistente di tutti i componenti assicura un prolungato ciclo di vita
- Il braccio a bandiera è orientabile lateralmente consentendo l'installazione della macchina direttamente vicino a una parete per un minimo ingombro
- Il cilindro stallonatore a doppio effetto garantisce un montaggio / smontaggio delicato degli pneumatici
- Lo stallonatore è fornito di un ampio supporto in gomma antislittamento che protegge pneumatici e cerchi
- Protezioni in plastica nella torretta di montaggio per una protezione delicata dei cerchi in lega
- La torretta monoblocco può essere regolata a mano in una posizione a distanza del cerchione per prevenire danni
- La dotazione della S30-20 comprende la leva alzatallone professionale plus
- Il premitallone pneumatico MH 310 PRO e le protezioni per griffe e paletta sono disponibili come accessori opzionali

Specifiche tecniche	S30-20
Campo di bloccaggio	10"-22"
Larghezza max. ruota	12" (305 mm)
Diametro max. ruota	39.4" (1000 mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platorello	
Velocità di rotazione	CW 8 rpm CCW 8 rpm
Controllo velocità	Switch
Coppia max.	1020 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH310 PRO Optional
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	400V 3ph 50Hz 5,5A
Potenza installata motore	0,75 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1150 x 1250 x 1730 mm
Peso macchina	205 kg versione GT:235 kg



SMONTAGOMME A PALO RIBALTABILE E INGOMBRO RIDOTTO con bloccaggio dall'esterno da 20" ideale per garage e stazioni di servizio

- Il comando pneumatico, come ribaltamento del palo e blocco del palo in posizione di lavoro, dona non solo praticità d'uso ma anche una precisione elevata
- Il design robusto e resistente di tutti i componenti assicura un prolungato ciclo di vita
- Il cilindro stallonatore a doppio effetto garantisce un montaggio / smontaggio delicato degli pneumatici
- Lo stallonatore è fornito di un ampio supporto in gomma antislittamento che protegge pneumatici e cerchi
- Protezioni in plastica nella torretta di montaggio per una protezione delicata dei cerchi in lega
- La torretta monoblocco può essere regolata a mano in una posizione a distanza del cerchio per prevenire danni
- La dotazione della A30-20 comprende la leva alzatallone professionale plus
- Il premitallone pneumatico MH 320 PRO e le protezioni per griffe e paletta sono disponibili come accessori opzionali

Specifiche tecniche	A30-20
Campo di bloccaggio	10"-22"
Larghezza max. ruota	13" (330 mm)
Diametro max. ruota	39.4" (1000 mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platorello	
Velocità di rotazione	CW 8 rpm CCW 8 rpm
Controllo velocità	Switch
Coppia max.	1020 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH320 PRO Optional
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	400V 3ph 50Hz 5,5A
Potenza installata motore	0,75 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1160 x 1700 x 1850 mm
Peso macchina	230 kg versione GT:250 kg



SMONTAGOMME A PALO RIBALTABILE IDEALE

per stazioni di servizio e officine di piccole dimensioni

- La A30-22 è dotata di tecnologia di velocità variabile PROspeed™
- Con una capacità di bloccaggio esterno fino a 22" e che può arrivare fino a 28" con adattatori opzionali
- Gli smontagomme sono dotati di un cilindro stallonatore a doppio effetto e di una paletta stallonatrice sovradimensionata per prevenire danni agli pneumatici e ai cerchi
- Montaggio delicato poiché torretta di montaggio e griffe autocentranti sono dotate di protezioni in plastica
- Di più, la torretta può essere regolata a mano in una posizione a distanza dal cerchione
- Funzionamento preciso e rapido garantito dall'autocentrante a quattro griffe controllato da due cilindri di bloccaggio
- Il braccio stallonatore è regolabile su tre posizioni, garantendo così alta efficienza e flessibilità. L'inclinazione regolabile della paletta permette la stallonatura di ruote di diametri differenti
- Per assicurare un gonfiaggio adeguato e preciso, le macchine presentano un sistema di gonfiaggio degli pneumatici a pedale e un manometro di precisione montato sul palo

Specifiche tecniche	A30-22 2S
Campo di bloccaggio	10"-24"
Larghezza max. ruota	13" (330 mm)
Diametro max. ruota	39.4" (1000 mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platobello	
Velocità di rotazione	CW 7 -18 rpm CCW 7 rpm
Controllo velocità	PROspeed™
Coppia max.	1200 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH320 PRO Optional
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	230V 1ph 50-60Hz 16A
Potenza installata motore	0,9 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1300 x 1700 x 1870 mm
Peso macchina	230 kg versione GT:250 kg



SMONTAGOMME A PALO RIBALTABILE IDEALE

per centri di assistenza pneumatici e officine con volumi medio grandi

- La A30-24 è dotata di tecnologia di velocità variabile PROspeed™
- L'autocentrante a griffe scorrevoli con profilo arrotondato offre una capacità di bloccaggio fino a 24", persino fino a 28" con morsetti opzionali
- Gli smontagomme sono dotati di un cilindro stallonatore a doppio effetto e di una paletta stallonatrice sovradimensionata per prevenire danni agli pneumatici e ai cerchi
- Montaggio delicato poiché torretta di montaggio e griffe autocentranti sono dotate di protezioni in plastica
- Di più, la torretta può essere regolata a mano in una posizione a distanza dal cerchio
- Funzionamento preciso e rapido garantito dall'autocentrante a quattro griffe controllato da due cilindri di bloccaggio
- Il braccio stallonatore è regolabile su tre posizioni, garantendo così alta efficienza e flessibilità; l'inclinazione regolabile della paletta permette la stallonatura di ruote di diametri differenti
- Per assicurare un gonfiaggio adeguato e preciso, le macchine presentano un sistema di gonfiaggio degli pneumatici a pedale e un manometro di precisione montato sul palo
- Una cassetta portaoggetti conserva le valvole e gli utensili a portata di mano dell'operatore; nella cassetta è integrato anche il manometro di precisione del sistema di gonfiaggio

Specifiche tecniche	A30-24 2S
Campo di bloccaggio	10"-24"
Larghezza max. ruota	13" (330 mm)
Diametro max. ruota	39.4" (1000 mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platorello	
Velocità di rotazione	CW 7 -18 rpm CCW 7 rpm
Controllo velocità	PROspeed™
Coppia max.	1200 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH320 PRO Optional
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	230V 1ph 50-60Hz 16A
Potenza installata motore	0,9 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1220 x 1700 x 1870 mm
Peso macchina	240 kg versione GT:260 kg



SMONTAGOMME A PALO RIBALTABILE RACCOMANDATO per officine e centri con alto volume di servizio pneumatici

- Disponibile anche con premitallone pneumatico MH 320 PRO e kit Plus idoneo per il trattamento di pneumatici UHP e run-flat (per PAX e CSR occorrono adattatori supplementari opzionali)
- Con una capacità di bloccaggio esterno che arriva fino a 24" per operare anche su ruote di grandi dimensioni
- Con cilindro stallonatore a doppio effetto e una paletta stallonatrice sovradimensionata
- Il braccio stallonatore è regolabile
- Protezioni in plastica nell'utensile di montaggio e nelle griffe per la massima protezione dei cerchi in lega
- L'utensile di montaggio monoblocco può essere regolato in senso verticale e orizzontale in una posizione ben distante dal cerchio
- Il palo ribaltabile assicura facilità d'uso
- Il bloccaggio pneumatico del palo assicura precisione
- Cabinet ribassato - la ridotta altezza da terra del piatto autocentrante migliora l'ergonomia e facilita le operazioni con ruote di grandi dimensioni
- Autocentrante con morsetti convergenti al centro controllato da due cilindri di bloccaggio - preciso e rapido
- La Super LX 24 è dotata di tecnologia di velocità variabile PROspeed™
- Gonfiaggio controllato a pedale per un'azione veloce e sicura
- Pratica cassetta porta oggetti, con manometro integrato

Specifiche tecniche	SUPER LX 24
Campo di bloccaggio	10"-24"
Larghezza max. ruota	15" (380 mm)
Diametro max. ruota	39.4" (1000 mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platorello	
Velocità di rotazione	CW 7 -18 rpm CCW 7 rpm
Controllo velocità	PROspeed™
Coppia max.	1200 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH320 PRO Optional
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	230V 1ph 50-60Hz 16A
Potenza installata motore	0,9 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1320 x 1640 x 1900 mm
Peso macchina	280 kg versione GT:300 kg



SMONTAGOMME A PALO RIBALTABILE RACCOMANDATO per officine e centri con volume di servizio pneumatici alto, smontaggio senza leva

- Di serie con premitallone pneumatico MH 330 PRO
- Montaggio e smontaggio di tutti i pneumatici disponibili sul mercato
- Con un'azione di bloccaggio esterno fino a 26" per operare anche su ruote di grandi dimensioni
- Le macchine sono equipaggiate con cilindro stallonatore a doppio effetto e una paletta stallonatrice sovradimensionata. Il braccio stallonatore è regolabile
- Protezioni in plastica nell'utensile di montaggio e nelle griffe per la massima protezione dei cerchi in lega
- L'utensile di montaggio monoblocco può essere regolato in senso verticale e orizzontale in una posizione ben distante dal cerchio; l'avvicinamento al bordo del cerchio viene eseguito pneumaticamente
- Il palo ribaltabile e i quattro pedali ergonomici rendono semplice e intuitivo l'uso della macchina
- Cabinet ribassato - la ridotta altezza da terra del piatto autocentrante migliora l'ergonomia e facilita le operazioni con ruote di grandi dimensioni
- Funzionamento preciso e rapido garantito dall'autocentrante con morsetti convergenti al centro controllato da due cilindri di bloccaggio e dal palo a ribaltamento pneumatico
- La A30-26 è dotata di tecnologia di velocità variabile PROspeed™
- Gonfiaggio controllato a pedale per un'azione veloce e sicura
- Pratica cassetta porta oggetti, con manometro integrato

Specifiche tecniche	A30-26 2S
Campo di bloccaggio	10"-26"
Larghezza max. ruota	15" (380mm)
Diametro max. ruota	44" (1120mm)
Stallonatore (BB)	
Forza di stallonamento	12 kN
Platorello	
Velocità di rotazione	CW 7 -14 rpm CCW 7 rpm
Controllo velocità	PROspeed™
Coppia max.	1200 Nm
Gonfiaggio e intallatura	
Intallatura - gonfiaggio lato superiore: 24 l / 6.34 gal	versione GT
Assistente tallone pneumatico	
Assistente tallone pneumatico	MH330 PRO Standard
Sollevatore ruote	
Sollevatore ruote	Optional
Capacità	70 kg
Specifiche elettriche	
Alimentazione standard	230V 1ph 50-60Hz 15A
Potenza installata motore	0,9 kW
Dimensioni	
Dimensioni massime (L x P x A)	1590 x 1710 x 1820mm
Peso macchina	310 kg versione GT:330 kg



SMONTAGOMME



ACCESSORI

	S30-20	A30-20	A30-22 2S	A30-24 2S	SUPER LX24	A30-26 GT Plus
Protezione pneumatico in plastica - tipo a innesto	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Gruppo inserti premitallone	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessori di bloccaggio						
Adattatori +6" , per morsetti fissi convergenti al centro	Opzionale	Opzionale	Opzionale	/	/	/
Adattatori +4" , per morsetti scorrevoli	/	/	/	Opzionale	/	/
Gruppo morsetto scorrevole +4" convergente ai lati	/	/	/	/	Opzionale	Opzionale
Accessori per torretta						
Gruppo protezioni unificate per torretta	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dispositivo cambio rapido con torretta in plastica	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessori per motocicli						
Adattatori motociclo	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sollevatore						
	Opzionale CW 1015	Opzionale CW 1015	Opzionale CW 1015	Opzionale CW 1015	Opzionale CW 1015	Opzionale CW 1015



EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
 Telefono: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14
 A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
 Telefono: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29

Francia

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
 Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
 Telefono: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70

Germania

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
 Telefono: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501

Italia

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
 Telefono: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410

Inghilterra

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
 Telefono: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369